

# KOSZE PODWIESZANE UNIWERSJALNE PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

# KT-W

Prezentujemy wyjątkową serię koszy podwieszanych uniwersalnych KT-W, zaprojektowanych jako platformy robocze do wózków widłowych.

## Zastosowanie

Te wszechstronne kosze znajdą zastosowanie w różnorodnych zadaniach, takich jak prace remontowe, montażowe, inspekcyjno-pomiarowe. Ponadto, dzięki swoim unikatowym cechom, nasze kosze doskonale nadają się jako środki ewakuacyjne, przystosowane do transportu noszy, zapewniając bezpieczny i stabilny transport.

## Cechy Konstrukcyjne

- Cztery punkty zaczepowe: Oferowane kosze są wyposażone w cztery punkty zaczepowe do przypięcia linek szelek bezpieczeństwa, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo dla osób pracujących w koszu.
- Podłoga z antypoślizgowej blachy ryflowanej: Projektowany z myślą o bezpieczeństwie, antypoślizgowy podest gwarantuje stabilność nawet w trudnych warunkach.
- Bezpieczne drzwi: Drzwi, otwierające się do wewnątrz, są wyposażone w zamek zatrzaskowy oraz dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem.
- Barierka wewnętrzna i wsporniki dolne: Kompleksowe zabezpieczenia zapewniają ochronę przed zgnieceniem stóp i zwiększają bezpieczeństwo użytkownika.
- Dedykowane zawiesie łańcuchowe: Dla dodatkowego bezpieczeństwa i stabilności podczas transportu.



## Akcesoria

- Zawiesia łańcuchowe dedykowane
- Liny konopne prowadzące
- Rolki oporowe

- Pojemnik na narzędzia
- Zestawy do prac wysokościowych

## Normy i Certyfikaty

Nasze kosze spełniają rygorystyczne wymogi norm PN-EN 14502-1 oraz PN-EN 795, co świadczy o ich jakości i bezpieczeństwie. Każdy kosz jest dostarczany z pełną dokumentacją, w tym poświadczeniem wykonania oraz instrukcją eksploatacji, obsługi i konserwacji.

## Parametry techniczne

MODEL	UDŹWIG [KG]	B X L [MM]	H [MM]	P <sub>ROB.</sub> [M <sup>2</sup> ]	O <sub>S</sub> [SZT.]
KT-W. 1000 X 1200.300. L	300	1000 X 1200	2230	1,0	2
KT-W. 1000 X 1500.300. L	300	1000 X 1500	2230	1,3	2
KT-W. 1000 X 1500.500. L	500	1000 X 1500	2280	1,3	3
KT-W. 1200 X 1500.300. L	300	1200 X 1500	2230	1,5	2
KT-W. 1200 X 1500.500. L	500	1200 X 1500	2280	1,5	3
KT-W. 1200 X 2000.500. L	500	1200 X 2000	2280	2,1	4
KT-W. 1500 X 2000.500. L	500	1500 X 2000	2280	2,4	4

**B x L** - wymiary nominalne kosza, **H** - wysokość kosza, **Prob.** - przestrzeń robocza, **Os** - dopuszczalna liczba osób